

“キャピタルペイントの使命”

私達はここに掲げた3つの使命を

果たすため全力を尽くすことを誓います

1. 個性ある塗料を
2. 誠意を持って技術指導を
3. 創造し商品開発を行なう時は皆様と共に

2021年度版 総合カタログ

個性ある塗料を皆様と共に創造する



キャピタルペイント株式会社

【本 社】

〒569-0054 大阪府高槻市若松町8番10号

TEL 072-672-7330

FAX 072-672-7336

E-mail info@capitalpaint.jp

Homepage <https://www.capitalpaint.jp/>

Instagram [capitalpaint.jp](https://www.instagram.com/capitalpaint.jp)

【東京駐在所】

〒278-0055 千葉県野田市岩名1丁目77番14号

TEL&FAX 04-7129-2004



ページ	目次
1	表紙
2	目次
3	目止め剤 着色助剤 オイル
4	ステイン
5	下塗り ウレタンシーラー
6	中塗り ウレタンサンディング ウレタンサフェーサー ラッカーサンディング
7	中塗り ポリサンディング ポリサフェーサー ポリクリヤー
8	上塗り ウレタンフラット
9	ウレタンクリヤー ラッカーフラット
10	シンナー 添加剤

ページ	目次
11	抗菌抗ウイルス CPスーパーマルチガードシリーズ
12	超低VOC 木部用水性塗料 ワンダー水性1液型シリーズ
13	木部用水性ウレタンクリヤー塗料 フレッシュアクアシリーズ
14	フレッシュアクアシリーズ (広面積用)
15	難燃性塗料 モーエンアクア
16	モーエンタフ モーエン3
17	二液型ウレタンオイル塗料 NA-6オリオ2シリーズ
18	外部木部用造膜型水性塗料 ログウッドカラー
19	ハイブリッドガラス質塗料 グラシール
20	塗装ローラー ウォーターバード

■ 目止め剤

商品名	特 長	F☆☆☆☆	容 量
NA 目止め剤	目詰まり性、拭き取り性		20kg
CX-505 目止め剤	目詰まり性、沈殿しにくい、付着性	○	20kg
CX-516 目止め剤	拭き取り性、機械適性	○	20kg
NA-1 ワイパーベース	拭き取り性、沈殿しにくい		16kg
ワンダーハイブリッド目止め剤	水性、目詰まり性、拭き取り性		20kg

■ 着色助剤

商品名	特 長	F☆☆☆☆	容 量
NA うるしん-2 ナチュラル	目止め剤へ混合する事により、拭き取り性・しっとり感向上		15kg
ピュアファイラー	アルコール系ステインへ混合。ファイラー効果で均一な目止め着色が可能		15kg
ピュアクリヤー	アルコール系ステインへ混合。樹脂効果で基材の着色ムラを解消		15kg
NA-1 ガン着用クリヤー	溶剤系ステインへ混合。均一な着色、導管への着色が可能		15kg
CX-482 着色ヘルパー	目詰まり効果薄、拭き取り性、導管への均一な着色		15kg
NA-1 着色用クリヤー	塗膜着色用一液クリヤー		15kg

■ オイル

商品名	特 長	F☆☆☆☆	容 量
NA タルボオイル	亜麻仁油変性樹脂を使用。光沢感とオイル感に優れる。自然発火しない。		15kg
エコオリオクラシック	天然油（亜麻仁油・桐油）を主成分にしたオイル		15kg
エコオリエクラシックグロスクリアオイル	天然油成分が高く、一度塗りで仕上がる。		15kg

■ ステイン

商品名	種類	特長	色種	F☆☆☆☆	容量
カジュアルステイン	溶剤系顔料	透明性、低粘度、鮮明さ、 褪色しにくい	赤・黄・黒・白・白2・白3・ブラウン・ブラ ウン2・ブラウン3・青・オーカー	○	15kg 3.5kg
ウルシンステイン	溶剤系顔料	カジュアルステインの高濃 度タイプ、着色力高い	赤・黄・黒・白・ブラウン	○	15kg 3.5kg
CP-800 ステイン	溶剤系染料	透明性、低粘度、鮮明さ、 塗料への混合性良	赤・黄・黒2・黒3・ブラウン・青・オレンジ・ オレンジ2・オーク色	○	15kg 3.5kg
CP-880 ステイン	溶剤系染料	CP-800 ステインの高濃度 タイプ、着色力高い	赤・黄・黒2・黒3・ブラウン・青・オレンジ・ オレンジ2・オーク色	○	15kg 3.5kg
ワンダーステイン	水系顔料	着色力高い、褪色しにくい	レッド・イエロー・ブラック・ホワイト・オーカー・コンクホワイ ト・ベンガラブラウン・ブルー チーク・マホガニ・ブラウン・オーク・オリーブ・グレー・ メープル・シルバークレー・モスクグリーン・オレンジ・ウォル ナット・チョコレート・ターコイズブルー	○	15kg 3.5kg 0.87kg
エコオリオステイン	溶剤系顔料	低臭気、低粘度、褪色しに くい、オイルへの混合性良	赤・黄・黒・白・ブラウン・青・オーカー		13.5kg 3kg
ピュア PG ステイン	アルコール系 顔料	着色力高い、褪色しにくい	赤・黄・黒・白・オーカー・ブラウン・青・ ウエッジ・ダークブラウン・ミディアムブラウン・ライトブラ ウン・マホガニ・グリーン・オレンジ	○	15kg 3.5kg 0.87kg
アルコールステイン	アルコール系 染料	透明性、鮮明さ	赤・黄・黒・オレンジ・青・ブラウン	○	13.5kg 3.15kg
アートグラウンド ステイン	アルコール系 染料	透明性、鮮明さ、アルコー ルステインの高濃度タイプ	赤・黄・黒・オレンジ・ブラウン・ダークブラウン		15kg 3.5kg

■ 下塗り

ウレタンシーラー

商品名	配合比	特 長	F☆☆☆☆	容 量
CX-30 ウレタンシーラー	1 : 1	目詰まり性、油止まり性		15kg
CX-55 ウレタンシーラー	1 : 1	油止まり性、肉持ち性、クリヤータイプ		15kg
CX-294 含浸用シーラー	2 : 1	浸透性、オイル感		15kg
CX-358 ウレタンシーラー	1 : 1	肉持ち性、安価		15kg
CX-361 ウレタンシーラー	1 : 1	油止まり性、目詰まり性	○	15kg
CX-451 ヤニ止めシーラー	1 : 1	油止まり性		15kg
CX-464 ウレタンシーラー	1 : 1	目詰まり性、傷つき防止		15kg
オリジン 21 ウレタンシーラー (改)	1 : 1	目詰まり性、安価		15kg
NA-1-107 ボード用シーラー	2 : 1	目詰まり性、研磨性、硬化性	○	15kg
NA-1-110 着色用シーラー	1 : 1	着色用、安価		15kg
NA-1-113 オイルシーラー	2 : 1	浸透性、オイル感	○	15kg
NA-2-100 ウレタンシーラー	4 : 1	UV 密着性、クリヤータイプ、無黄変		15kg
NA-2-219 ウレタンシーラー	2 : 1	速乾、クリヤータイプ		15kg
R-18 ウレタンシーラー	2 : 1	ロールコーター用、クリヤータイプ、長い可使時間		15kg
CP ハードラップシーラー	1 : 1	軟質材の押し傷 (へこみ)・擦り傷跡防止		15kg

■ 中塗り (ウレタン)

ウレタンサンディング

商品名	配合比	特 長	F☆☆☆☆	容 量
CX-40 シルクサンディング	2 : 1	耐擦り傷性、耐シンナー性、アクリル型		15kg
CX-170 ウルシンサンディング	1 : 1	オープン仕上げ用、オイル感、耐白化性	○	15kg
CX-353 ウレタンサンディング	2 : 1	肉持ち性、研磨性		15kg
CX-373 きららサンディング	1 : 1	肉持ち性、研磨性、安価		15kg
CX-457 ウレタンサンディング	2 : 1	肉持ち性、安価		16kg
NA-1-100 ウレタンサンディング (改)	1 : 1	住設向け、硬化性、安価	○	15kg
NA-1-124 ウレタンサンディング	1 : 1	無希釈使用インスタント型、速乾		15kg
NA-1-126 ウレタンサンディング	2 : 1	肉持ち性、平滑性		15kg
NA-2 ウレタンサンディング	2 : 1	透明性、塗膜物性、アクリル型		15kg
御指定品 NA-2-207 ウレタンサンディング	2 : 1	透明性、塗膜物性、アクリル型	○	15kg

ウレタンサフェーサー

商品名	配合比	特 長	F☆☆☆☆	容 量
NA-1-103 ウレタンサフェーサー	4 : 1	研磨性、着色対応可能 (白・黒)		15kg
NA-1-125 ウレタンサフェーサー	4 : 1	肉持ち性、研磨性、着色対応可能 (白・黒)		15kg
NA-1-127 ウレタンサフェーサー	4 : 1	NA-1-103 と NA-1-125 の中間タイプ		15kg

ラッカーサンディング

商品名	配合比	特 長	F☆☆☆☆	容 量
NA-1 クラシックサンディング		肉持ち性、研磨性		15kg

■ 中塗り (ポリエステル)

ポリサンディング

商品名	コバルト	特 長	F☆☆☆☆	容 量
グラマー3 ポリサンディング A	入	肉持ち性、平滑性、透明性		16kg
グラマー7 ポリサンディング A	入	肉持ち性、垂れ止め性、透明性、エアーレス用		15kg
CP-140 ポリサンディング A	入	肉持ち性、透明性		16kg
CP-445 ポリサンディング A	入	肉持ち性、平滑性、垂れ止め性		16kg
CP-460 ポリサンディング B	無	肉持ち性、垂れ止め性、透明性		16kg
CP-471 ポリサンディング B	無	肉持ち性、平滑性、研磨性、安価		16kg
リバーズ用ポリサンディング A	入	リバーズコーター塗装用		16kg

ポリサフエーサー・ポリクリヤー

商品名	コバルト	特 長	F☆☆☆☆	容 量
CP-458 ポリサフエーサーA	入	肉持ち性、研磨性、着色対応可能 (白・黒)		20kg
CP-100 ポリクリヤーB	無	平滑性		16kg

■ 上塗り

ウレタンフラット

商品名	配合比	特 長	F☆☆☆☆	容 量
うるしん-2 フラット	4 : 1	肉持ち性、透明性、しっとり感	○	15kg
御指定品 ウルシンフラット (改)	4 : 1	肉持ち性、しっとり感	○	15kg
FNC フラット	4 : 1	肉持ち性、垂れ止め性、安価、厚生省 370 号	○	15kg
FNC フラット HV	4 : 1	FNC フラットの高樹脂分タイプ	○	15kg
NA-1-102 ウレタンフラット	4 : 1	透明性、しっとり感、厚生省 370 号	○	15kg
NA-2 ウレタンフラット	4 : 1	透明性、塗膜物性、厚生省 370 号	○	15kg
NA-2-203 ウレタンフラット	4 : 1	透明性		15kg
NA-2-205 ウレタンフラット白木用	4 : 1	艶消し度高い、濡れ色になりにくい		15kg
CP アルバー2 フラット	2 : 1	中間フラット、ペーパー跡対策、耐溶剤性	○	15kg
CP アルバー3 フラット	2 : 1	CP アルバー2 の変色対策品。低粘度		15kg
ウレタンフラット ハードコート	4 : 1	耐スリ傷性、塗膜物性良。テーブルトップ向け	○	15kg
CX-434 ノンスリップウレタン艶消し	2 : 1	滑り止め性、柔軟性、無黄変、厚生省 370 号	○	15kg
CP フレックスフラット	4 : 1	折り曲げ性、柔軟性	○	15kg
CP スクラッチガードフラット	2 : 1	耐擦り艶性、100・120・150%艶消し	○	15kg
CP キュアクイックフラット	4 : 1	超速乾、無黄変	○	15kg

■ 上塗り

ウレタンクリヤー

商品名	配合比	特 長	F☆☆☆☆	容 量
CX-162 ウレタンクリヤー	2 : 1	耐変色性、塗膜物性	○	15kg
CX-499 ウレタンクリヤー	1 : 1	塗膜物性、バフ磨き適性	○	15kg
NA-1-112 ウレタンクリヤー	4 : 1	高固形分、立面塗装用		15kg
CX-434 ノンスリップウレタンクリヤー	2 : 1	強力な滑り止め性、柔軟性、厚生省 370 号	○	15kg
CP フレックスクリヤー	2 : 1	折り曲げ性、柔軟性	○	15kg

ラッカーフラット

商品名	配合比	特 長	F☆☆☆☆	容 量
NA-1 クラシックフラット		肉持ち、高固形分		15kg
NA シャトルフラット		光沢安定性		15kg

■ シンナー・添加剤

シンナー全般

商品名	特長
NA ウレタンシンナーNo.100	低温用
NA ウレタンシンナーNo.200	中温用、年間使用可
NA ウレタンシンナーNo.300	高温用、静電塗装向け低温用
NA ウレタンシンナーNo.400	静電塗装向け中温用
NA ウレタンシンナーNo.500	静電塗装向け高温用
NA ウレタンシンナーNo.600	静電塗装向け高温用
NA ウレタンシンナーNo.091	廉価品、低温用
NA ウレタンシンナーNo.210	廉価品、中温用、年間使用可
CPU-2 ウレタンリターダー	高温時・高湿時用
CPU-2-2 ウレタンリターダー	CPU-2 廉価版
CP-6501 ポリシンナー	ポリ希釈用
NA ラッカーシンナー	ラッカー希釈用
NA-1 ワイピング用シンナー	目止め剤希釈用
NA ワイピング用シンナーNo.900	目止め剤希釈用、乾燥遅
NA カラーイング用シンナー	スプレー着色用、超速乾
アートグラインドステイン用シンナー	アルコール系ステイン希釈用
E-アルコールステイン用シンナー	アルコール系ステイン希釈用、乾燥遅
ピュアシンナー	ピュアファイター・ピュアステイン希釈用
NA クリーンシンナー	油脂分拭取り除去用
NA クリーンシンナー（2）	プリント上可塑剤除去用

ウレタン用添加剤

商品名	用途	添加率
CPU-24-1 促進剤	硬化促進	1~5%
CPU-24-2 促進剤	硬化促進、強力版	0.1~3%
CPU-26 促進剤	硬化促進、無黄変	0.5~3%
CPU-36 ハジキ防止剤	ハジキ防止	0.1~0.5%
CPU-40 紫外線吸収剤	日ヤケ防止	2~5%
御指定品フラット用紫外線吸収剤	日ヤケ防止	5%
CPU-42 消泡剤	消泡	1~3%
CPU-43 添加剤	レベリング	3~5%
CPU-48 吹出し防止剤	オイルの吹出し防止	0.2~0.5%
CX-134 消臭剤	柑橘系の香り付与	3~5%
CX-493 抗菌防カビ剤	抗菌防カビ効果	5%

ポリ用添加剤

商品名	用途	添加率
CPP-5 遅延剤	硬化遅延	0.2~1%
CPP-10-1 消泡剤	消泡	0.3~1%
CPP-60 ハジキ防止剤	ハジキ防止	0.1~0.5%
CPP-62 IR 促進剤	硬化促進	1~3%
CPP-63 緑化防止剤	塗膜変色防止	0.2~1%
E-112 添加剤	垂れ止め	0.5~2%

■ 抗菌抗ウイルス

CPスーパーマルチガードシリーズ

CPスーパーマルチガードスプレー (水性薬剤・噴霧使用型)

- ・ 塗膜を傷めない安心安全な除菌・抗菌・消臭・防臭・防カビ・抗ウイルススプレーです。
 - ・ アルコール消毒液のような、引火性はありません。
 - ・ アルコール消毒液や次亜塩素酸消毒液のような、塗装へ白化・光沢低下・ベタつき等のダメージを与える事はありません。
 - ・ アルコールに弱い、オイル塗装品やラッカー塗装品にも使用可能です。
 - ・ 塗装品に限らず、衣類やじゅうたん、カーテン等の布類にも使用可能です。
-

CPスーパーマルチガード添加剤 (溶剤系薬剤・塗料添加型)

- ・ 溶剤系塗料に混合可能な「抗ウイルス・抗菌・防カビ」添加剤です。(※CPスーパーマルチガードスプレーの有効成分とは異なります。)
-

CPスーパーマルチガードフラット (溶剤系ウレタン塗料)

- ・ 「抗ウイルス・抗菌・防カビ」添加剤が配合されたアクリル樹脂系ウレタン塗料です。
(※CPスーパーマルチガードスプレーの有効成分とは異なります。)
 - ・ トルエン・キシレン・ホルムアルデヒド等、シックハウスの原因とされる物質を一切含んでいません。
 - ・ テーブル・カウンターに使用可能な、優れた塗膜物性を示します。
-

■ 超低 VOC 木部用水性塗料

ワンダー水性 1 液型シリーズ

- ・ 厚生労働省が定めた「室内濃度指針値指定化学物質」を一切含んでいません。
- ・ 文部科学省が定めた「学校環境衛生の基準」にて検査対象となる揮発性有機化合物を一切含んでいません。
- ・ JIS-A-1321(1994)難燃 1 級試験に合格。燃えにくく煙が少ない塗膜をつくります。

ワンダー水性 1 液型 F☆☆☆☆登録商品

- ・ F☆☆☆☆登録はもちろんのこと、超低 VOC なので、シックハウス対策に最適です。
- 色種：クリアー・チーク色・マホガニ色・ブラウン色・オーク色・オリーブ色・グレー色・メイプル色・シルバークレー色・モスグリーン色・オレンジ色・ウォルナット色・ホワイト色・チョコレート色・ターコイズブルー色・白木色
(調色用原色：レッド・イエロー・ブラック・ブルー・オーカー・ベンガラブラウン)
- 用途：木部建築内装全般（学校・幼稚園・ケアハウス・病院・一般住宅・公共施設など）、
木部インテリア製品（家具・小物など）、一部の屋外木部（防虫・防カビ効果が不要な箇所）

ワンダー水性 1 液型ウッドガード JASS18 M-307（木材保護塗料塗り）規格適合

- ・ 木材を劣化から守る耐久性があります。促進耐候試験（セランブ）500 時間を経過しても光沢を保ち、著しい劣化はありません。
- ・ 防腐・防虫・防カビ効果成分を配合。

色種：#902 クリアー・#901 マットクリアー・#102 マリーゴールド・#103 バーントシェンナ・#104 エボニー・#105 カスタニ・#106 ハンターグリーン・#107 パーシアンレッド・#108 パリサンダ・#110 チェスナット・#111 ミディアムブラウン・#112 ブラック・#115 アプリコット・#116 ライトグレイ・#201 アンティークブラウン・#202 プラチナホワイト

用途：木部建築外装全般（学校・幼稚園・ケアハウス・病院・一般住宅・公共施設など）
木部エクステリア製品（フェンス・ベンチなどのガーデニング製品）

※#902 クリアー・#901 マットクリアーは単独で屋外使用をしますと、基材の変色が起こりますので、単独では使用せず表面光沢調整を目的とした上塗り用・混合用や、他配合色の濃度希釈用として使用して下さい。

■ 木部用水性ウレタンクリヤー塗料

フレッシュアクアシリーズ

- ・ 厚生労働省が定めた「室内濃度指針値指定化学物質」を一切含んでいません。
 - ・ 文部科学省が定めた「学校環境衛生の基準」にて検査対象となる揮発性有機化合物を一切含んでいません。
-

フレッシュアクア F (サンディング・フラット各艶消し) F☆☆☆☆登録商品

- ・ 溶剤系塗料に匹敵する「速乾性」と「塗膜物性」を備えています。
 - ・ 抗菌力のある「天然ヒノキチオール」を配合しています。(フラットのみ)
-

フレッシュアクア SP-100 (サンディング・フラット各艶消し) F☆☆☆☆登録商品

- ・ スプレー塗装に適した低粘度タイプです。
 - ・ 塗膜の耐変色性に優れています。
-

フレッシュアクア F ノンスリップフラット F☆☆☆☆登録商品

- ・ 滑り止め性と柔軟性を持った水性クリヤーです。
-

フレッシュアクア F アク止めシーラー

- ・ 木材のアクによる塗膜の変色を防止します。
-

■ 木部用水性ウレタンクリヤー塗料（広面積用）

フレッシュアクアシリーズ

- ・ 厚生労働省が定めた「室内濃度指針値指定化学物質」を一切含んでいません。
 - ・ 文部科学省が定めた「学校環境衛生の基準」にて検査対象となる揮発性有機化合物を一切含んでいません。
-

フレッシュアクア F フロアー用クリヤーNY（二液タイプ） F☆☆☆☆登録商品

- ・ 塗膜が変色せず、体育館の白色ライン上にも安心して塗装が出来ます。
 - ・ 二液タイプの水性ウレタンクリヤーで、強靱で高光沢な塗膜をつくれます。
 - ・ フロアーに求められる「耐ヒールマーク性・耐磨耗性」に優れています。
 - ・ 広面積木床用ムートン塗装の作業性に優れています。
-

フレッシュアクア F フロアー用クリヤー F☆☆☆☆登録商品

- ・ フロアーに求められる「耐ヒールマーク性・耐磨耗性」に優れています。
 - ・ 広面積木床用ムートン塗装の作業性に優れています。
-

フレッシュアクア F ライン用エナメル（赤・黄・緑・青・白・黒）

- ・ 着色力が強く、ラインに適した鮮やかな発色をする水性エナメルです。
-

■ 難燃性塗料

モーエンアクアシリーズ（水系）

モーエンアクア（サンディング・フラット各艶消し）F☆☆☆☆登録商品

- ・ 国土交通省防火材料試験にて「不燃材料」の認定を取得しています。（認定番号 NM-0700）
- ・ 厚生労働省が定めた「室内濃度指針値指定化学物質」を一切含んでいません。
- ・ 文部科学省が定めた「学校環境衛生の基準」にて検査対象となる揮発性有機化合物を一切含んでいません。
- ・ 木質本来の質感を損なわないクリヤータイプです

用途：フローア・壁・天井等の木部内装（学校・幼稚園・ケアハウス・オフィス・一般住宅・公共物件など）

木部インテリア製品、防火材料（不燃材料）認定建材および構造物（金属板を除く）

※ モーエンアクアを塗装することで、塗装品が不燃材料・準不燃材料・難燃材料になることはありません。

モーエンアクアプライマー

- ・ モーエンアクアシリーズの下処理に使用することで、下地自体の燃焼を抑える効果があります。
モーエンアクアプライマーを使用した木材で、（財）日本防災協会の防災物品（合板）防災性能試験（消防法施行規則第4条の3）及び、防災製品認定委員会が定める防災製品（展示用パネル）性能試験に合格しました。
防災物品（合板） 防災協試第 DOI-07001 号 ラワン合板 12mm厚
防災製品（展示用パネル） 防災協試第 NUI0-07001 号 杉材 9mm厚

用途：展示会などイベント会場・住宅・店舗・ホテルなど建築物の木部内装 全般

※ モーエンアクアプライマーを使用することで、塗装品が無条件で防災物品・防災製品と認められることはありません。

モーエンタフシリーズ（溶剤系・外部用）

モーエンタフ（シーラー・クリヤー・艶消し）

- ・ 塗装杉材が促進耐候試験（サンシャインウェザオメーター）3,000 時間異常なし。木材を劣化から守ります。
- ・ 木質本来の質感を損なわない透明な仕上りのクリヤー塗料です。
- ・ JIS-A-1321(1994)難燃二級試験に合格。燃えにくく煙が少ない塗膜をつくります。
- ・ 厚生労働省が定めた「室内濃度指針値指定化学物質」を一切含んでいません。
- ・ 文部科学省が定めた「学校環境衛生の基準」にて検査対象となる揮発性有機化合物を一切含んでいません。

用途：ウッドデッキ・ベンチ・看板等の木部外装

モーエン3シリーズ（溶剤系・内部用）

モーエン3（シーラー・フラット艶有り・フラット艶消し）F☆☆☆☆登録商品

- ・ 国土交通省防火材料試験にて「不燃材料」の認定を取得しています。（認定番号 NM-5152）
- ・ 塗料に含まれる新採用の成分が木材への通気を遮断し、難燃薬剤注入処理木材の薬剤白華現象の抑制効果が向上しました。
- ・ 浸透性の高い樹脂を採用し、難燃薬剤注入処理木材中の薬剤の動きを抑える効果を持たせました。
- ・ 厚生労働省が定めた「室内濃度指針値指定化学物質」を一切含んでいません。
- ・ 文部科学省が定めた「学校環境衛生の基準」にて検査対象となる揮発性有機化合物を一切含んでいません。

用途：フローアー・壁・天井等の木部内装（学校・幼稚園・ケアハウス・オフィス・一般住宅・公共物件など）、木部インテリア製品

■ 二液型ウレタンオイル塗料

NA-6 オリオ 2 シリーズ

F☆☆☆☆登録商品

- ・ 天然オイルに硬化剤を組み合わせる事によって、ウレタン並の塗膜物性・乾燥性を発揮します。
- ・ 一液型オイルの欠点である、変色・使用ウエスの自然発火・乾燥反応時のホルムアルデヒド放散がありません。
- ・ 塗面上にウレタン塗料やラッカーの塗装が可能です。
- ・ 米 FDA 規格に適合した、安全性が高い低臭溶剤を使用しています。
- ・ 厚生労働省が定めた「室内濃度指針値指定化学物質」を一切含んでいません。
- ・ 文部科学省が定めた「学校環境衛生の基準」にて検査対象となる揮発性有機化合物を一切含んでいません。
- ・ 食品、添加物等の規格基準（昭和 34 年厚生省告示第 370 号）の第 3 の D の 2 合成樹脂製の器具又は容器包装（使用温度 100℃以下）の分析試験において、対象物質が検出限度内の結果が出ており、食品容器等へ安心して使用できます。

用途：木部内装（家具、建具、フローアー、壁など）無垢材テーブル、チェアー、キャビネット

品種

- ・ NA-6 オリオ 2 A 液 …… オイル（天然の植物種子から採れる原料）
- ・ NA-6 オリオ 2 共通 B 液 …… ポリウレタン樹脂硬化剤
- ・ NA-6 オリオ 2 専用希釈剤 …… ほとんど臭いのない希釈溶剤
- ・ NA-6 オリオ 2 専用リターダー …… 高温時の希釈や広面積塗装に使用する乾燥が遅い希釈溶剤
- ・ NA-6 オリオ 2 フィニッシュ A 液 …… ワックス（天然のロウが主成分）
- ・ NA-6 オリオ 2 メンテナンス用フィニッシュ …… 木床へのメンテナンス用ワックス

■ 屋外木部用造膜型水性塗料

ログウッドカラー

JASS18 M-307（木材保護塗料塗り）規格適合

- ・ 屋外用でも高級感のある艶あり仕上げが可能。
- ・ ペンキのような塗りつぶし仕上げにならず、透明感ある着色仕上げで木目を活かします。
- ・ 柔軟性のある塗膜成分を増量！ ハガレにくく堅牢な塗膜をつくり、木材を長期間保護します。
- ・ 優れた安全性！ 臭気が少なく作業しやすい水性タイプ。非危険物のため、引火の心配がありません。
- ・ 文部科学省が定めた「学校環境衛生の基準」にて検査対象となる揮発性有機化合物を一切含んでいません。

用途： 屋外木部全般（外壁・デッキ・ドア・窓枠・軒天・破風など）

色種： ナチュラル・チョコレート・ダークオーク・チーク・ウォルナット・マホガニー・エボニー・ドリフトウッド・
キャンディレッド・ビビッドブルー・エメラルドグリーン・オリーブグリーン・ホワイト・ブラック

■ ハイブリッドガラス質塗料

グラシール (木部内装用一液型アルコール系塗料)

- ・ 有機合成樹脂と無機ガラス質のハイブリッドにより、硬化性と諸物性を両立させた画期的な塗料です。
(ハイブリッド=Hybrid、異なる性質のものを組み合わせて一つにしたもの)
- ・ 耐薬品性・耐汚染性・耐擦り傷性・高硬度など様々な物性に優れています。
- ・ グラシールマットペーストを混ぜることで、半艶消しや全艶消しなど希望の光沢に調節することが可能です。

用途： 木部内装全般 (床・テーブル・家具・建具など)

■ 塗装用ローラー

ウォーターバード

水性塗料「ワンダー水性一液型シリーズ」「フレッシュアクア F シリーズ」「モーエンアクアシリーズ」の塗装を、より美しく良好におこなえるよう、塗装ローラーメーカーと共同開発をすすめ、新素材マイクロファイバーローラー「ウォーターバード」を完成させました。塗面の泡立ちが少なく、塗料の含みが抜群でありながら飛散が少ない、新時代の超極細繊維を用いた画期的な塗装ローラーです。

【品 種】

- ・ スモール4インチ 毛丈 4mm / 10mm
- ・ スモール6インチ 毛丈 4mm / 10mm

【ウォーターバードの塗料塗装適性表】

毛丈4mm	(平面) カウンター・床など	ワンダー水性一液型 ワンダー水性一液型 ウッドガード フレッシュアクア F クリヤー・艶消し モーエンアクア クリヤー・艶消し ログウッドカラー
	(立面) 壁・天井など	ワンダー水性一液型 ワンダー水性一液型 ウッドガード フレッシュアクア F サンディング・クリヤー・艶消し モーエンアクア サンディング・クリヤー・艶消し ログウッドカラー
毛丈10mm	(平面) カウンター・床など	ワンダー水性一液型 ウッドガード フレッシュアクア F サンディング フレッシュアクア F フロアー用クリヤー モーエンアクア サンディング