

塗料選定の手引き 塗装略号編

略号	分類	商品名	使用場所	推奨部位	特長・備考
OS	OS(水性)	ワンダー水性一液型 (着色剤)	内装	壁・天井・造作部材	JIS 難燃 1 級合格
CL	CL	NA-1クラシックシリーズ (サンディング・フラット)	内装	壁・天井・造作部材	速乾性
	CL(水性)	フレッシュアクアFシリーズ (サンディング・クリアー)	内装	壁・天井・造作部材	高硬度・耐熱性 速乾性
OSCL	OSCL	ピュア PG ステイン (着色剤)	内装	壁・天井・造作部材	高耐候性顔料
		NA-1クラシックシリーズ (サンディング・フラット)			速乾性
	OSCL(水性)	ワンダー水性一液型 (着色剤)	内装	壁・天井・造作部材	JIS 難燃 1 級合格
		フレッシュアクアFシリーズ (サンディング・クリアー)			高硬度・耐熱性 速乾性
UC	UC(2液)	モーエン3シリーズ (シーラー・クリアー)	内装	壁・天井・造作部材	不燃材料 難燃処理木材用白華抑制
	UC(2液・外装用)	モーエンタフシリーズ (シーラー・クリアー)	外装	外壁・ベンチ	JIS 難燃2級合格 高耐候性
	UC(水性)	フレッシュアクアFシリーズ (サンディング・クリアー)	内装	壁・天井・造作部材・ 天板・床	高硬度・耐熱性 速乾性
	UC (水性・不燃材料)	モーエンアクアシリーズ (サンディング・クリアー)	内装	壁・天井・造作部材	不燃材料 JIS 難燃 1 級合格
OSUC	OSUC(2液)	ピュア PG ステイン (着色剤)	内装	壁・天井・造作部材	高耐候性顔料
		モーエン3シリーズ (シーラー・クリアー)			不燃材料 難燃処理木材用白華抑制
	UC(2液・外装用)	ピュア PG ステイン (着色剤)	外装	外壁・ベンチ	高耐候性顔料
		モーエンタフシリーズ (シーラー・クリアー)			JIS 難燃2級合格 高耐候性
	OSUC(水性)	ワンダー水性一液型 (着色剤)	内装	壁・天井・造作部材・ 天板・床	JIS 難燃 1 級合格
		フレッシュアクアFシリーズ (サンディング・クリアー)			高硬度・耐熱性 速乾性
	OSUC (水性・不燃材料)	ワンダー水性一液型 (着色剤)	内装	壁・天井・造作部材	JIS 難燃 1 級合格
		モーエンアクアシリーズ (サンディング・クリアー)			不燃材料 JIS 難燃 1 級合格
OF	OF	エコオリオクラシック	内装	壁・天井・造作部材	天然植物油由来塗料
	OF(2液・高耐久)	NA-6 オリオ 2	内装	内装全般・天板・床	植物油 & ウレタン混合
WP	WP(水性・浸透型)	ワンダー水性一液型 ウッドガード	外装	外壁・デッキ・ベンチ	JIS 難燃 1 級合格
	WP(水性・造膜型)	ログウッドカラー	外装	外壁・デッキ・ベンチ	高光沢

OS…オイルステイン塗り CL…クリアラッカー塗り OSCL…オイルステイン～クリアラッカー塗り

UC…ウレタン樹脂ワニス塗り OSUC…オイルステイン～ウレタン樹脂ワニス塗り OF…オイルフィニッシュ

WP…木材保護塗料塗り

本塗料選定はあくまで参考になります。詳細は弊社までご相談ください