

塗料選定の手引き 塗料特徴編

特徴	商品名	分類	色調	特徴及び規格	推奨部位
難燃性 (防火性能)	ワンダー水性一液型	水性	透明 着色	JIS-A1321 難燃 1 級合格 全 16 色+オリジナルカラーも可能	内装全般・壁・天井・造作部材
	モーエンアクア	水性	透明	JIS-A1321 難燃 1 級合格 防火材料認定(国土交通省大臣認定)	内装全般・壁・天井・造作部材
	モーエン 3	溶剤	透明	防火材料認定(国土交通省大臣認定) 不燃・準不燃処理木材の白華抑制効果	内装全般・壁・天井・造作部材
	ワンダー水性一液型ウッドガード	水性	着色	JIS-A1321 難燃 1 級合格 高耐候性・防虫・防カビ効果	外装全般・デッキ・外壁・ベンチ
	モーエンタフ	溶剤	透明	JIS-A1321 難燃 2 級合格 高耐候性屋外用クリアー塗料	外装全般・デッキ・外壁・ベンチ
滑り止め	フレッシュアクア F ノンスリップ	水性	透明	室内インテリアの滑り止め塗料 高グリップ性能	内装全般・フローリング・階段踏み板・手摺・トレー
	CX434 ノンスリップ	溶剤	透明	室内インテリアの滑り止め塗料 高グリップ性能	内装全般・フローリング・階段踏み板・手摺・トレー
硬度&耐傷	ハードラップシーラー	溶剤	透明	軟質木材の強度・硬度アップへこみ防止	内装全般・針葉樹材の天板・フローリング
	CP スクラッチガード	溶剤	透明	擦り傷防止塗料 塗膜の柔軟性・復元性あり	内装全般・艶消し仕上げの天板・フローリング
無黄変	フレッシュアクア SP100HS	水性	透明	優れたスプレー適正 無黄変の塗膜	内装全般・壁・天井・造作部材
	NA-2&NA 白木用	溶剤	透明	高硬度・耐汚染・耐熱に優れた塗料 無黄変の塗膜(硬化剤との組み合わせによる)	内装全般・カウンター天板・フローリング・壁・天井・造作部材
植物油由来	エコオリオクラシック	溶剤	透明	天然植物油由来の塗料 導管からの塗料の拭き戻しが少ない	内装全般・壁・天井・造作部材(無垢)
	NA-6 オリオ 2	溶剤	透明	植物油とウレタンとのハイブリッドタイプ・高耐久 食品衛生法に基づく試験に合格	内装全般・カウンター天板・フローリング・壁・天井・造作部材
液体ガラス	グラシール	溶剤	透明	液体ガラス質塗料 高硬度・耐汚染に優れた塗料	内装全般・壁・天井・造作部材
柔軟性	CP フレックス水性シーラー	水性	透明	塗布する木材の柔軟性を高める	内装全般・階段踏み板
	CP フレックス	溶剤	透明	柔軟性のある塗膜で割れに強い	内装全般・階段踏み板
汎用性	フレッシュアクア F	水性	透明	高硬度・耐汚染・耐熱に優れた塗料 現場塗装での優れた施工性	内装全般・カウンター天板・フローリング・壁・天井・造作部材
高光沢 (WP)	ログウッドカラー	水性	着色	高光沢が得られる木材保護塗料 高耐候性・防虫・防カビ効果	外装全般・デッキ・外壁・ベンチ・遊具