

塗料選定の手引き 塗装略号編

| 略号 | 分類 | 商品名 | 使用場所 | 推奨部位 | 特長・備考 |
|------|-------------------|---|------|--------------------|----------------------|
| OS | OS(水性) | ワンダー水性一液型 (着色剤) | 内装 | 壁・天井・造作部材 | JIS 難燃 1 級合格 |
| CL | CL | NA-1クラシックシリーズ (サンディング・フラット) | 内装 | 壁・天井・造作部材 | 速乾性 |
| | CL(水性) | フレッシュアクアFシリーズ (サンディング・クリアー) | 内装 | 壁・天井・造作部材 | 高硬度・耐熱性 速乾性 |
| OSCL | OSCL | ピュア PG ステイン (着色剤) | 内装 | 壁・天井・造作部材 | 高耐候性顔料 |
| | | NA-1クラシックシリーズ (サンディング・フラット) | | | 速乾性 |
| | OSCL(水性) | ワンダー水性一液型 (着色剤) | 内装 | 壁・天井・造作部材 | JIS 難燃 1 級合格 |
| | | フレッシュアクアFシリーズ (サンディング・クリアー) | | | 高硬度・耐熱性 速乾性 |
| UC | UC(2液) | モーエン3シリーズ (シーラー・クリアー) | 内装 | 壁・天井・造作部材 | 不燃材料 難燃処理木材用白華抑制 |
| | UC(2液・外装用) | モーエンタフシリーズ (シーラー・クリアー) | 外装 | 外壁・ベンチ | JIS 難燃2級合格 高耐候性 |
| | UC(水性) | フレッシュアクアFシリーズ (サンディング・クリアー) | 内装 | 壁・天井・造作部材・ 天板・床 | 高硬度・耐熱性 速乾性 |
| | UC (水性・不燃材料) | モーエンアクアシリーズ (サンディング・クリアー) | 内装 | 壁・天井・造作部材 | 不燃材料 JIS 難燃 1 級合格 |
| OSUC | OSUC(2液) | ピュア PG ステイン (着色剤) | 内装 | 壁・天井・造作部材 | 高耐候性顔料 |
| | | モーエン3シリーズ (シーラー・クリアー) | | | 不燃材料 難燃処理木材用白華抑制 |
| | UC(2液・外装用) | ピュア PG ステイン (着色剤) | 外装 | 外壁・ベンチ | 高耐候性顔料 |
| | | モーエンタフシリーズ (シーラー・クリアー) | | | JIS 難燃2級合格 高耐候性 |
| | OSUC(水性) | ワンダー水性一液型 (着色剤) | 内装 | 壁・天井・造作部材・ 天板・床 | JIS 難燃 1 級合格 |
| | | フレッシュアクアFシリーズ (サンディング・クリアー) | | | 高硬度・耐熱性 速乾性 |
| | OSUC (水性・不燃材料) | ワンダー水性一液型 (着色剤) | 内装 | 壁・天井・造作部材 | JIS 難燃 1 級合格 |
| | | モーエンアクアシリーズ (サンディング・クリアー) | | | 不燃材料 JIS 難燃 1 級合格 |
| OF | OF | エコオリオクラシック | 内装 | 壁・天井・造作部材 | 天然植物油由来塗料 |
| | OF(2液・高耐久) | NA-6 オリオ 2 | 内装 | 内装全般・天板・床 | 植物油 & ウレタン混合 |
| WP | WP(水性・浸透型) | ワンダー水性一液型 ウッドガード | 外装 | 外壁・デッキ・ベンチ | JIS 難燃 1 級合格 |
| | WP(水性・造膜型) | ログウッドカラー | 外装 | 外壁・デッキ・ベンチ | 高光沢 |

OS…オイルステイン塗り CL…クリアラッカー塗り OSCL…オイルステイン～クリアラッカー塗り

UC…ウレタン樹脂ワニス塗り OSUC…オイルステイン～ウレタン樹脂ワニス塗り OF…オイルフィニッシュ

WP…木材保護塗料塗り

本塗料選定はあくまで参考になります。詳細は弊社までご相談ください